ÄSTHETIK OHNE KOMPROMISSE

SYSTEM-VERGLEICH

lichtz® SYSTEMWAND

PRODUKTTYP + SYSTEM	GANZGLAS-WAND SYSTEM 300	STRUCTURAL GLAZING SYSTEM 700	GANZGLASWAND ZWEISCHALIG SYSTEM 900	RAHMENVER-GLASUNG SYSTEM 550
AUFBAU/ KONSTRUKTION	Ganzglaswand einschalig mit 2 mm Glasstöße mit hochtranspa-rentem Fugenband	Structural Glazing (verklebte Scheiben ohne sichtbare Profile)	Ganzglaswand einschalig mit 2 mm Glasstöße mit hochtrans-parentem Fugenband	Beidseitig außenbündig eingeglast, verschiedene Rahmen aus Holz- oder Aluminium Ansichtsbreiten: 8, 22, 34 mm
EIGENSCHAFTEN	Filigrane Optik, großformatige Elemente, hochwertige Verarbei-tung.	Structural-Glazing mit flächen-bündiger Optik, cleaner Look, höchste Funktionalität.	Neuer Standard in Schallschutz & Transparenz, kompatibel und intelligent.	Rahmenverglasung, modular, ho-her Schallschutz und Brandschutz, umfangreiches Zubehör.
SCHALLSCHUTZ	Rw,P 32 – 43 dB	Rw,P 43 – 54 dB	Rw,P 43 – 54 dB	Rw,P 43 – 54 dB
GLASSTÄRKE	10 – 20,76 mm	6 – 12,76 mm	10 – 20,76 mm pro Scheibe	6 – 12,76 mm
WANDSTÄRKE	30 – 40 mm	105 / 125 mm	105 mm	105 / 125 mm
TÜREN	Dreh- oder Schiebetüren aus Holz, Aluminium oder Glas	Dreh- oder Schiebetüren aus Holz, Aluminium oder Glas	Dreh- oder Schiebetüren aus Holz, Aluminium oder Glas	Dreh- oder Schiebetüren aus Holz, Aluminium oder Glas
BESONDEHEIT/ SICHERHEIT	→ Statischer Nachweis nach DIN 4103 Teil 1 → Absturzsichernde Verglasung der Kategorie A nach TRAV	→ Statischer Nachweis nach DIN 4103 Teil 1 → Absturzsichernde Verglasung der Kategorie A nach TRAV	→ Statischer Nachweis nach DIN 4103 Teil 1	→ Statischer Nachweis nach DIN 4103 Teil 1 → Absturzsichernde Verglasung der Kategorie A nach TRAV
BRANDSCHUTZ	Nicht verfügbar	F30	Nicht verfügbar	F30