


MAXIMALE FLEXIBILITÄT

SYSTEM-VERGLEICH



PRODUKTTYP + SYSTEM

AUFBAU/ KONSTRUKTION

EIGENSCHAFTEN

SCHALLSCHUTZ

GLASSTÄRKE

WANDSTÄRKE

TÜREN

MATERIAL/ OBERFLÄCHEN

BESONDEHEIT/ SICHERHEIT

BRANDSCHUTZ

VOLLTRENN- WAND SYSTEM 100

Zweischaliger Aufbau mit integriertem Installationsraum

Modular, zweischaliger Aufbau für Installationen, maximale Flexibilität.

Rw,P 45 – 61 dB

–

105 mm, 125 mm, 175 mm

Dreh- oder Schiebetüren aus Holz, Aluminium oder Glas

Melamin, HPL, Holzfurnier, Textilien, Metall, Glas beklebt

→ Maximale Flexibilität, verdeckte Installation

F30

MITTELVER- GLASUNG SYSTEM 500

Mittige Glasmontage mit Holz- oder Aluminium-Rahmen
Ansichtsbreite: 34 mm

Flexible Mittelverglasung, vielseitig kombinierbar mit Akustik- und Volltrennwänden.

Rw,P 32 – 41 dB

8 – 16,76 mm

105 mm

Dreh- oder Schiebetüren aus Holz, Aluminium oder Glas

–

→ Statischer Nachweis nach DIN 4103 Teil 1
→ Absturzsichernde Verglasung der Kategorie A nach TRAV

F30

RAHMENVER- GLASUNG SYSTEM 550

Beidseitig außenbündig eingeglast, verschiedene Rahmen aus Holz- oder Aluminium Ansichtsbreiten: 8, 22, 34 mm

Rahmenverglasung, modular, hoher Schallschutz und Brandschutz, umfangreiches Zubehör.

Rw,P 43 – 54 dB

6 – 12,76 mm

105 / 125 mm

Dreh- oder Schiebetüren aus Holz, Aluminium oder Glas

–

→ Statischer Nachweis nach DIN 4103 Teil 1
→ Absturzsichernde Verglasung der Kategorie A nach TRAV

F30

STRUCTURAL GLAZING SYSTEM 700

Structural Glazing (verklebte Scheiben ohne sichtbare Profile)

Structural-Glazing mit flächenebündiger Optik, cleaner Look, höchste Funktionalität.

Rw,P 43 – 54 dB

6 – 12,76 mm

105 / 125 mm

Dreh- oder Schiebetüren aus Holz, Aluminium oder Glas

–

→ Statischer Nachweis nach DIN 4103 Teil 1
→ Absturzsichernde Verglasung der Kategorie A nach TRAV

F30

RAUM-IN-RAUM- SYSTEME SYSTEM 1200

Deckenaufbau: Langfeldpaneele mit oder ohne Akustikabsorbieren, integrierte Beleuchtung, steuerbar über Elektropaneel oder Präsenzmelder

Freistehende Raumlösungen in mehreren Varianten, flexibel & wertbeständig, individuell anpassbar

–

–

–

Dreh- und Schiebetüren aus Holz, Aluminium oder Glas

–

→ Standardmäßig mit integriertem Radiallüfter und Luft-Überströmelement, optionaler Anschluss an Gebäudekühlung

–